

greenEvolution Flex



- ✓ beépítési mélység 76 mm
- ✓ üvegcsomag szélessége: max. 48 mm
- ✓ széles ablakválaszték
- ✓ A osztályú profilokkal is elérhető rendszer
- ✓ A rendszer két (2D) és három (3D) tömítéssel rendelkező változatban érhető el

0,83

Uw, ha Ug = 0,5 (Ultimate keret)*

2

Tömítések

5/6

Kamrák**

A greenEvolution rendszer egy új megoldás az energiatakarékos PVC nyílászárók körében, teljesíti a passzív építészeti követelményeit. Használatával jelentősen korlátozhatók a hőveszteségek, ezzel pedig a fűtésszámlák és a karbonlábnyom. A javított paraméterek elérését az ablak tömör zárását javító középső MD tömítés biztosítja.

A profilok klasszikus formája és a rendelhető borítások széles köre garantálja, hogy a greenEvolution ablakok minden beruházó elképzeléseit képesek teljesíteni.

*az Uw érték 1230 x 1480 mm méretű referenciaablakra vonatkozik (3D).

**a greenEvolution Flex 2D 5 légkamrával rendelkezik a szárnyban és a tokban; a greenEvolution Flex 3D 5 légkamrával rendelkezik a szárnyban és 6-tal a tokban.

ABLAK

PVC

SALAMANDER