


Ideal Neo View



- ✓ beépítési mélység: 76 mm
- ✓ üvegezés akár 60 mm széles üvegcsomagokkal (standard betét 48 mm)
- ✓ szárnyanként 2 betörésgátló pont
- ✓ elérhető mag színek: barna, antracit, fehér

0,75

Uw, ha Ug = 0,5 (Ultimate keret)*

3

Tömítések

5/6

Kamrák

*A fenti Uw érték egy 1884 x 2298 mm méretű kétszárnyú ablakra vonatkozik

Az Ideal Neo View műanyag ablakok esetében a kevesebb több. A rendszerben rejtett szárnyat alkalmaztak, amely a homlokzatnak kivételesen modern, minimalista megjelenést kölcsönöz, ami általában a jóval drágább alumínium rendszerekre jellemző. Az Ideal Neo View segítségével kiváló használati paraméterek érhetők el vonzó áron.

Az Ideal Neo View ablakok másik megkülönböztető jegye a beáramló fény mennyisége. Az alacsony profilmagasság garantálja, hogy mind a felújítási projektekből, mind az új épületekben a belső terek tele lesznek természetes fénnel.

Miért érdemes az Ideal Neo View műanyag ablakokat ajánlani:

- Rejtett szárnyal rendelkeznek, ami vizuálisan rendkívül vonzó megoldás; az ablakszárny kívülről láthatatlan, így fix üvegezés hatását kelti.
- Nagyon jó használati paraméterek jellemzik őket, különösen a hőszigetelés terén.
- Kompatibilisek a többi Ideal Neo és energeto Neo ablakkal, így egy épületen belül zökkenőmentesen kombinálhatók.

Válassza az Ideal Neo View műanyag ablakokat, ha ügyfele:

- Egyszerű, ugyanakkor látványos megoldásokat keres a megbízható, bevált műanyag nyílászárók között.
- Elkötelezett a rejtett szárny esztétikája mellett, és a legköltséghatékonyabb megoldást keresi.
- Érdeklődik a különleges színek és dekorok iránt, amelyekből az összes Ideal Neo opcióban széles és változatos választék áll rendelkezésre.

Ismerje meg közelebbről az Ideal Neo View műanyag ablakokat:

- Minimális U_w érték = 0,75 W/m²K
- A profilok hőátbocsátási tényezője: U_f = 1,1 W/m²K
- Tok és szárny együttes látszó szélessége: 103 mm
- Hangszigetelés: R_w max. 50 dB
- Középtömítés (MD) az ablak tömítettségének javítása érdekében
- V-Perfect hegesztés a megnövelt tartósság és a jobb esztétika érdekében
- Szélállóság: C3/B3 osztályig
- Vízzáras: 9A osztályig
- Légáteresztés: 4-es osztályig
- Működtető erők: 1-es osztály
- Mechanikai tulajdonságok: 4-es osztály