

MB-79N US



- ✓ stavebná hĺbka: 70 mm
- ✓ hĺbka krídla: 79 mm
- ✓ dostupné v dvoch tepelných verziách: ST a SI
- ✓ zasklenie dvojsklami alebo trojsklami od 12 do 52,5 mm (FIX: 1,5–44,5 mm)
- ✓ odvodnenie viditeľné spredu, zospodu (skryté) alebo znížené vpredu
- ✓ lakovanie v kompletnej palete RAL K7 a na požiadanie podľa konkrétneho kódu práškovej farby

0,82

Uw pri Ug = 0,5
(rámik Ultimate)*

2

Tesnenia

3

Komory

*Vyššie uvedená hodnota Uw platí pre referenčné okno s rozmermi 1230 x 1480 mm v tepelnej variante SI.

Hliníkový okenný a dverový systém MB-79N US je moderné riešenie s vysokou funkčnosťou a veľmi dobrými technickými parametrami. Zaslúži si pozornosť ako riešenie s veľmi obľúbeným skrytým krídlom, ktoré vytvára s rámom jednotnú rovinu a ktoré je napriek prémiovej estetike cenovo veľmi výhodné. V rade pevných okien a okien so skrytým krídlom nie je medzi nimi viditeľný rozdiel, čo umožňuje vytvárať minimalistické a pôsobivé fasády.

MB-79N US je rozšírením známeho a oceňovaného systému [MB-79N](#), s ktorým zdieľa mnoho spoločných prvkov. V tepelnej verzii SI a s trojsklom ponúka veľmi dobré tepelné a akustické parametre. Tieto hliníkové okná s inovatívnym, zosilneným tepelným mostom zaručujú mimoriadne vysokú odolnosť proti priehybu.

Prečo odporúčať hliníkové okná MB-79N US:

- ponúkajú estetiku skrytého krídla za veľmi prijateľnú cenu, čím sa toto riešenie stáva dostupnejším pre väčší

- počet potenciálnych zákazníkov
- umožňujú vyhotovenie odvodnenia tromi rôznymi spôsobmi, čo uľahčuje výber ideálneho riešenia pre danú investíciu
- sú kompatibilné s inými systémami z [rodiny Aluprof](#), čo zabezpečuje bezproblémovú inštaláciu a možnosť výmeny mnohých prvkov medzi systémami

Vyberte si hliníkové okná MB-79N US, ak váš klient:

- chce s relatívne nízkymi nákladmi vytvoriť pôsobivú fasádu, ktorá bude vyzerat', akoby celá pozostávala z pevného zasklenia
- očakáva možnosť efektívnej regulácie teploty, t. j. teplo v zime, ktoré zabezpečuje tepelná verzia ST, a chlad v lete – zaručený dostupným selektívnym sklom Guardian a kompatibilným tienením okien
- plánuje použiť veľké okná, pre ktoré je systém MB-79N US mimoriadne dobrou voľbou vďaka svojim nadpriemerným statickým parametrom

Zistite viac o hliníkových oknách MB-79N US:

- $U_f = 1,7-2,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- profil rámu a krídla zvonku lícuju
- odvodnenie viditeľné spredu, zospodu (skryté) alebo znížené vpredu
- hlboko osadené zasklievacie tesnenia (málo viditeľné)
- tepelný most: 33,5 alebo 36 mm
- maximálna výška krídla: 2700 mm
- maximálna šírka krídla: 1300 mm
- maximálna hmotnosť krídla: 160 kg
- prievzdušnosť: trieda 3
- vodotesnosť: 7A
- odolnosť proti zaťaženiu vetrom: C3